



EROSIONSSCHUTZMATTE TYP 6

Faser / Fibre	Kokos / Coir	
Faserinhalt / Fibre content	100%	
Breite / Width	1,20 m	2,40 m
Länge / Length	60 m	42 m
Fläche / Area	72 m ²	100,8 m ²
Gewicht per Rolle / Weight per roll	25 kg	35 kg
Gewicht Faser / Weight fibre	~ 350 g/m ²	
Lebensdauer / Functional longevity	~30 - 36 Monate / months	
Obernetz Typ / Top netting type	Mittel / medium	
Unternetz Typ / Bottom netting type	Fein / fine	
Maschenweite Obernetz / Mesh width top netting	12,5 x 15 mm	
Maschenweite Unternetz / Mesh width bottom netting	6 x 6 mm	
Gewicht des Obernetzes / Weight top netting	7,35 g/m ²	
Gewicht des Unternetzes / Weight bottom netting	5,4 g/m ²	
Stepfaden / Stitching thread	PP-Multifilament (braun), UV-instabil / PP-Multifilament (brown), UV-instable	
Stepfaden Reißfestigkeit / Tensile strength of stitching thread	890 dtex / 800 den	
Einsatzgebiete / Slope recommendation	≥ 1:1	
Standard		
ASTM 1682 Reißfestigkeit / Tensile strength	2,1 kN/m	

Diese Angaben wurden nach bestem Wissen niedergeschrieben. mst kann keine Garantie oder Haftung für die Produkte übernehmen, es sei denn, dieses wurde schriftlich für den speziellen Auftrag übernommen, da die Art und Weise der Handhabung und der Installation außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir können nicht garantieren, dass unsere Produkte unter widrigen Umständen ihre volle Wirkung entfalten, da es von verschiedenen Variablen wie Bodenbeschaffenheit, Art der Installation und besonders stürmische Wetterbedingungen abhängig ist.

Gummimüller GmbH

Großbothen . Am Stockweg 14 . 04668 Grimma

Fon 034384 71646 . Fax 034384 71637 . Mail info@gummimueller.de . Web www.gummimueller.de